



# SAE\_\_PS

## UPS Monofase Line Interactive Pseudosinusoidali

**Utilizzo Lan fino a 6 Utenti, Personal Computer, Inkjet, Modem, Workstation, Lan Server**

### Caratteristiche:

- Tecnologia Line Interactive con stabilizzatore;
- Ingresso/ Uscita monofase;
- Display grafico LCD;
- Tensione d'uscita filtrata;
- Circuito elettronico AVR di stabilizzazione tensione;
- Adattamento automatico alla frequenza di ingresso;
- Elevata affidabilità delle batterie;
- Batterie Easy Swap (solo per modelli 500 e 700);
- Uscite IEC protette da black-out;
- Protezione linea telefonica e modem con plug RJ11;
- Porta USB e Porta RS232;
- Software opzionale;
- Predisposizione per interfaccia SNMP;
- Design curato ed ergonomico;
- Pesì e dimensioni ridotti;
- Bassa rumorosità;
- Facile installazione;
- Garanzia 2 anni;
- Conforme alla Direttiva ROHS;

Sae PS	SAE 700 PS	SAE 1000 PS	SAE 1600 PS	SAE 2000 PS	
Potenza	700 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA	
Carico Tipico	1 PC	2 PC	4 PC	6 PC	
Tecnologia	Line Interactive con stabilizzatore				
Tensione Nominale Ingresso	Monofase 220 / 230 V				
Tolleranza tensione Ingresso	+ 20% / -25%				
Frequenza Ingresso/ Uscita	50 / 60 Hz (selezione automatica)				
Tolleranza Frequenza Ingresso	+/- 5%				<b>SAE 700 PS</b>
Tensione Nominale Uscita	Monofase 220 / 230 V				Potenza 700 VA
Stabilizzazione Tensione Uscita (Line Mode)	Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)				Dimensioni (LxHxP) mm: 90x325x165 - Peso Kg: 6,6
Stabilizzazione Tensione Uscita (Battery Mode)	+/- 5%				Autonomia con carico tipico: 5 min.
Forma Onda Uscita Inverter	Pseudosinusoidale				<b>SAE 1000 PS</b>
Sovraccarico Ammesso	< 130%				Potenza 1000 VA
Tempo di Trasferimento (Tipico)	4 ms				Dimensioni (LxHxP) cm: 210x135x370 - Peso Kg: 13
Certificazioni	CEI EN 62040-1-1; CEI 62040-2/ EN 50091-2				Autonomia con carico tipico: 7 min.
Tipo Batterie	Ermetiche al Piombo senza manutenzione				<b>SAE 1600 PS</b>
Tensione Nominale Batterie	12 Vcc	24 Vcc			Potenza 1600 VA
Tempo di Ricarica Batterie (tipico)	8 ore				Dimensioni (LxHxP) cm: 220x150x460 - Peso Kg: 20
Rumorosità ad 1 Metro	< 40 dBA				Autonomia con carico tipico: 9 min.
Raffreddamento	Naturale	Forzato con ventola			<b>SAE 2000 PS</b>
Condizioni Ambientali Operative	Temperatura: 0-40 °C Umidità: 0-95% (senza condensazione)				Potenza 2000 VA
Interfaccia Computer	Di serie 1 porta RS232 Opzionale 1 porta USB				Dimensioni (LxHxP) cm: 220x150x460 - Peso Kg: 23
Software di Comunicazione	Opzionale				Autonomia con carico tipico: 7 min.
Protezione Linea Telefonica / Modem	Di serie plug RJ11				<b>Compatibilità di Sistema</b>
Numero Prese d'Uscita	3 (tipo IEC)		4 (tipo IEC)		 
Dotazione	2 cavi uscita IEC		2 cavi IEC		
Colori Disponibili	Grigio				 
Garanzia	2 Anni				

[www.sinercom.it](http://www.sinercom.it)

Sinercom srl - Via di Torre Morena, 83/f – Roma - RM - Tel. 06.79.800.323 Fax 06.79.814.644  
 Filiale - Via Cascina Secchi, 247/4b - Isso - BG - Tel. 0363.93.82.31 Fax 0363.99.82.35  
[www.sinercom.it](http://www.sinercom.it) - [info@sinercom.it](mailto:info@sinercom.it)