



JAGUAR

UPS Monofase On Line a Doppia Conversione 100% sinusoidale

Utilizzo Lan fino a 10 Utenti, Personal Computer, Inkjet, Modem, Workstation, Lan Server

Caratteristiche:

- Tecnologia Real On Line;
- Protezione a Doppia Conversione;
- Display grafico LCD;
- Ingresso/ Uscita monofase;
- Tensione in uscita stabiliz. $\pm 2\%$;
- Compatibilità con Gruppo Elettrogeno;
- Adattamento automatico alla frequenza di ingresso 50/60 Hz;
- By-pass automatico;
- Estensione autonomia con moduli batterie aggiuntive;
- Sistema di autodiagnostica;
- Protezione linea telefonica e modem con plug RJ45;
- Porta RS232 di serie Opzionale USB;
- Software opzionale;
- Design curato ed ergonomico;
- Garanzia 2 anni;
- Conforme alla Direttiva RoHS.

JAGUAR	JAGUAR 1000	JAGUAR 2000	JAGUAR 3000	
Potenza	1000 VA	2000 VA	3000 VA	
Carico Tipico	3 PC	7 PC	10 PC	
Tecnologia	Real On Line a Doppia Conversione			JAGUAR 1000
Tensione Nominale Ingresso	Monofase 220 / 230 V			Potenza 1000 VA
Tolleranza tensione Ingresso	+ 10% / -20%			Dimensioni (HxLxP) mm: 215x144x361 - Peso Kg: 16
Frequenza Ingresso/ Uscita	50 / 60 Hz (selezione automatica)			Autonomia con carico tipico: 9 min.
Tolleranza Frequenza Ingresso	+/- 10%			
By-pass automatico	Passaggio senza interruzione			JAGUAR 2000
Controllo Tensione Uscita	Tramite controllore digitale ad alta precisione			Potenza 2000 VA
Stabilizzazione Tensione Uscita	+/- 2%			Dimensioni (HxLxP) mm: 337x191x428 - Peso Kg: 35
Forma Onda Uscita Inverter	Sinusoidale			Autonomia con carico tipico: 9 min.
Distorsione Armonica (THD)	< 3%			
Sovraccarico Ammesso	< 150%			
Tempo di Trasferimento (Tipico)	0 ms			JAGUAR 3000
Certificazioni	CEI EN 62040-1; CEI 62040-2/ EN 61000-4			Potenza 3000 VA
Tipo Batterie	Ermetiche al Piombo senza manutenzione			Dimensioni (HxLxP) mm: 337x191x428 - Peso Kg: 36
Tensione Nominale Batterie	24 Vcc	48 Vcc	72 Vcc	Autonomia con carico tipico: 9 min.
Tempo di Ricarica Batterie (tipico)	8 ore			
Rumorosità ad 1 Metro	< 45 dBA			
Estensione autonomia	Disponibile con Box Batterie esterno			
Raffreddamento	Forzato con ventola			
Condizioni Ambientali Operative	Temperatura: 0-40 °C Umidità: 0-95% (senza condensa)			
Posizionamento	Formato Tower			
Interfaccia Computer	Di serie 1 porta RS232			
Software di Comunicazione	Opzionale			
Interfaccia SNMP	Opzionale			
Protezione Linea Telefonica / Modem	Di serie plug RJ45			Compatibilità di Sistema
Numero Prese d'Uscita	1 (tipo shuko)	3 (tipo shuko)		
Dotazione	1 cavo d'ingresso			
Colori Disponibili	Nero			
Garanzia	2 Anni			

www.sinercom.it

Sinercom srl - Via Alessandro Dudan, 9 – Roma - RM - Tel. 06.79.800.323 Fax 06.79.814.644

Filiale - Via Cascina Secchi, 247/4b - Isso - BG - Tel. 0363.93.82.31 Fax 0363.99.82.35

www.sinercom.it - info@sinercom.it