

**Utilizzo Lan fino a 4 Utenti, Personal Computer, Inkjet, Modem, Workstation, Lan Server**

### Caratteristiche:

- Tecnologia Line Interactive con stabilizzatore;
- Ingresso/ Uscita monofase;
- Display grafico LCD;
- Tensione d'uscita filtrata;
- Circuito elettronico AVR di stabilizzazione tensione;
- Adattamento automatico alla frequenza di ingresso;
- Elevata affidabilità delle batterie;
- Batterie Easy Swap (solo per modelli 500 e 800);
- Uscite IEC protette da black-out;
- Protezione linea telefonica e modem con plug RJ11;
- Porta USB e Porta RS232;
- Software opzionale;
- Predisposizione per interfaccia SNMP;
- Design curato ed ergonomico;
- Pesì e dimensioni ridotti;
- Bassa rumorosità;
- Facile installazione;
- Garanzia 2 anni;
- Conforme alla Direttiva ROHS;

LYNX	LYNX 500	LYNX 800	LYNX 1000	LYNX 1500	
<b>Potenza</b>	<b>500 VA</b>	<b>800 VA</b>	<b>1000 VA</b>	<b>1500 VA</b>	
Carico Tipico	1 PC	2 PC	2 PC	4 PC	
Tecnologia	Line Interactive con stabilizzatore				<b>LYNX 500</b>
Tensione Nominale Ingresso	Monofase 220 / 230 V				Potenza 500 VA
Tolleranza tensione Ingresso	-/+ 20%				Dimensioni (LxHxP) mm: 95x158 x312 - Peso Kg: 6,6
Frequenza Ingresso/ Uscita	40 ~ 70 Hz				Autonomia con carico tipico: 7 min.
Tolleranza Frequenza Ingresso	+/- 2%				<b>LYNX 800</b>
Tensione Nominale Uscita	Monofase 220 / 230 V				Potenza 800 VA
Stabilizzazione Tensione Uscita (Line Mode)	Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)				Dimensioni (LxHxP) mm: 95x158 x312 - Peso Kg: 7,2
Stabilizzazione Tensione Uscita (Battery Mode)	+/- 5%				Autonomia con carico tipico: 5 min.
Forma Onda Uscita Inverter	Pseudosinusoidale				<b>LYNX 1000</b>
Sovraccarico Ammesso	< 130%				Potenza 1000 VA
Tempo di Trasferimento (Tipico)	8 ms				Dimensioni (LxHxP) cm: 124x223x372 - Peso Kg: 13,3
Certificazioni	CEI EN 62040-1-1; CEI 62040-2/ EN 50091-2				Autonomia con carico tipico: 7 min.
Tipo Batterie	Ermetiche al Piombo senza manutenzione				<b>LYNX 1500</b>
Tensione Nominale Batterie	12 Vcc	24 Vcc			Potenza 1500 VA
Tempo di Ricarica Batterie (tipico)	8 ore				Dimensioni (LxHxP) cm: 124x223x372 - Peso Kg: 13,7
Rumorosità ad 1 Metro	< 45 dBA				Autonomia con carico tipico: 9 min.
Raffreddamento	Naturale				
Condizioni Ambientali Operative	Temperatura: 0-40 °C Umidità: 0-95% (senza condensazione)				
Interfaccia Computer	Di serie 1 porta RS232 Opzionale 1 porta USB				
Software di Comunicazione	Opzionale				
Protezione Linea Telefonica / Modem	Di serie plug RJ11/RJ45				<b>Compatibilità di Sistema</b>
Numero Prese d'Uscita	3 (tipo IEC)		4 (tipo IEC)		 
Dotazione	cavo uscita IEC		2 cavi IEC		
Colori Disponibili	Nero				 
Garanzia	2 Anni				

[www.sinercom.it](http://www.sinercom.it)