

SCS2 EN48.8

STAZIONE DI ENERGIA 230Vac 48Vdc 8A



- ❖ Tecnologia switching
- ❖ Controllo a microprocessore
- ❖ Segnalazione con Display a 3 cifre
- ❖ Stabilizzazione elettronica
- ❖ Dispositivo test batterie elettronico
- ❖ Pulsante esclusione batteria
- ❖ Batterie ermetiche al Pb entrocontenute
- ❖ Marcatura CE
- ❖ Made in Italy

La Sinercom ha realizzato una stazione di energia di altissima qualità progettata per alimentare utenze a 48Vcc. La particolare cura posta a livello progettuale, ha consentito di realizzare un prodotto caratterizzato da un'architettura avanzata e da tecnologie microelettroniche che garantiscono una elevata affidabilità, un'alta sicurezza del servizio e prestazioni evolute.

La caratteristica principale del sistema è la capacità di fornire corrente continua in uscita "senza soluzione di continuità" (nessun tempo d'intervento) sia in presenza che in assenza della rete elettrica principale poiché l'utilizzatore è connesso in parallelo agli accumulatori in dotazione.

In presenza di rete, il raddrizzatore, mediante un regolatore switching ad alta frequenza, converte la tensione d'ingresso in tensione continua e realizza un isolamento galvanico tra ingresso e uscita. Questo tipo di funzionamento riduce al minimo il rumore psfometrico e la distorsione di rete (energia pulita), consentendo di ottenere rendimenti molto elevati e bassa dissipazione (risparmio energetico).

Sul pannello frontale, oltre ad uno strumento digitale indicante lo stato di carica delle batterie, sono presenti l'interruttore generale ed i segnalatori leds.

Una serie di circuiti logici permette il controllo della tensione d'uscita, della corrente assorbita dal carico e dalle batterie, ed il distacco delle stesse in caso di scarica eccessiva.

La realizzazione meccanica è improntata all'ottenimento della massima sicurezza antinfortunistica e del miglior design industriale.

Progettata nel rispetto delle normative europee riguardanti la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica, la stazione di energia SCS2 EN48.8 è un prodotto esclusivo Made in Italy.

SINERCOM S.R.L.
Via di Torre Morena 83/f 00118 Roma
Tel. 06 79800323 - Fax 06 79814644
E-mail info@sinercom.it Web Site www.sinercom.it

CARATTERISTICHE TECNICHE SCS EN48.8

INGRESSO	
Tensione	230Vac (-20 % +15%)
Frequenza	50Hz
Corrente assorbita	2.1A
Corrente d'ingresso di picco	4A max
Opzione applicabile	Su richiesta: tensione ingresso 115Vac 60Hz
USCITA	
Tensione nominale	48Vdc
Corrente nominale di uscita	8A ± 3%
Regolazione tensione di carica in tampone	54Vdc ±1%
Stabilità statica in tensione	±1% (variazione rete -10% +15% carico 10% a 100%)
Rumore psfometrico con batteria collegata	<2mV (-51.7dBm)
Ripple in tensione con batteria collegata	<50mVeff.
Stacco impianto scarica eccessiva batteria	43,2Vcc ±2%
Resistenza d'isolamento verso terra	>50MOHM
Rendimento a pieno carico	>80%
ISOLAMENTO	
Rigidità dielettrica ingresso-uscita	2.000Vca 1minuto
Rigidità dielettrica ingresso-massa	2.000Vca 1minuto
Rigidità dielettrica uscita-massa	500Vcc 1minuto
BATTERIE	
Equipaggiamento batterie interne	4 monoblocchi 12V
Batterie al Pb ermetiche entrocontenute	24 / 42AH
Test batterie	Da microprocessore
Esclusione batterie	Tramite pulsante su pannello frontale
PROTEZIONI E SEGNALAZIONI	
Protezioni	Sovraccarico – Corto circuito – Fusibile ingresso – Fusibile uscita Blocco erogazione tensione uscita 57V ±2% - Test batteria
Segnalazioni LED sul pannello frontale	Linea presente – Batteria in scarica – Rottura fuse batterie
Segnalazioni DISPLAY sul pannello frontale	Tensione e Corrente (Indicatore 7 segmenti a 3 cifre)
Allarmi in morsettiera	Raddrizzatore guasto – Mancanza rete – Batteria scarica Batterie escluse
CARATTERISTICHE GENERALI	
Temperatura ambiente di funzionamento	0 ÷ 45°C
Temperatura ambiente di immagazzinamento	-25 ÷ +45°C
Umidità relativa a 35°C	<80%
Ventilazione	Naturale
ALTRE CARATTERISTICHE	
Posizionamento	In contenitore montato su ruote
Dimensioni contenitore LxPxH	371x226x580mm
Peso senza batterie	20 Kg
Peso con batterie 42AH	80 Kg
Norme osservate Sicurezza	EN60950 / CEI 103/1-11
Norme osservate EMC	Direttiva 89/336/CEE

La Sinercom srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza preavviso. I marchi dei prodotti citati sono registrati dai rispettivi proprietari.