

Sinercom s.r.l.

S-Classic



Partenza sicura anche nelle condizioni più difficili.

I 12 volt più potenti che ci siano. Ideale per moto, auto, autocarri e trattori. Garantisce lo spunto iniziale anche in situazioni estreme. Realizzata in 70 modelli per le marche di macchine più diffuse e prestigiose.

MODEL	DIN TYPE	AH 20H	RC 25A 10.5V (MIN)	R (-18 C)		DIMENSIONS			Bx	L.T.
				EN 7.5V 10"	DIN 9.0V 30"	L	W	H		
12 volt										
524.015.018	525.15	24	35	180	100	187	128	167	B0	1,9
532.011.022	532.11	32	40	220	130	233	131	167	B0	2,5
540.046.028	536.46	40	52	280	175	207	175	175	B3(+B4)	3
540.020.030	535.20	40	60	300	170	197	129	225	B0	2,5
540.022.030	535.22	40	60	300	170	197	129	225	B0	2,5
540.008.030	540.08	40	60	300	180	175	175	190	B3	2,3
544.059.033	544.59	44	60	330	200	207	175	190	B3	3,3
544.065.033	544.65 (543.17)	44	60	330	200	207	175	175	B3(+B4)	3
544.064.033	544.64	44	60	330	200	207	175	190	B3	3,3
545.077.030	545.77	45	65	300	180	218	135	225	B1	3,1
545.079.030	545.79	45	65	300	180	218	135	225	B1	3,1
545.023.032	545.23	45	70	320	190	237	127	223	B0	3
545.024.032	545.24	45	70	320	190	237	127	223	B0	3
545.084.032	545.84	45	70	320	190	237	127	223	B0	3
545.051.032	545.51	45	70	320	190	237	127	223	B0	3
545.019.036	545.19	45	78	360	220	242	175	175	B3(+B4)	3,4
550.059.036	544.59	50	78	360	220	207	175	190	B3	3,3
550.041.036	550.41	50	80	360	220	200	170	223	B0	3,5
550.042.036	550.42	50	80	360	220	200	170	223	B0	3,5
555.060.042	544.59	55	90	420	250	207	175	190	B3	3,2
555.064.042	544.64	55	90	420	250	207	175	190	B3	3,2
560.068.042	560.68	60	100	420	240	230	170	223	B0	4,1
560.069.042	560.69	60	100	420	240	230	170	223	B0	4,1
560.048.045	560.48	60	100	450	260	270	175	225	B3+B6	5,2
560.049.045	560.49	60	100	450	260	270	175	225	B3+B6	5,2
560.059.045	555.59	60	100	450	270	242	175	190	B3	3,8
560.065.045	555.65	60	100	450	270	242	175	190	B3	3,8
560.077.051	560.77 (554.23)	60	95	510	300	242	175	175	B3(+B4)	3,2
562.059.048	555.59 (562.19)	62	105	480	285	242	175	190	B3	3,8
562.065.048	555.65	62	105	480	285	242	175	190	B3	3,8
563.018.051	563.18	63	105	510	300	275	175	175	B3(+B4)	3,7

Sinercom s.r.l.

568.018.060	563.18 (565.30)	68	120	600	350	275	175	175	B3(+B4)	3,6
570.038.054	566.38 575.31	70	125	540	310	275	175	190	B3	4,3
570.032.054	566.33 575.32	70	125	540	310	275	175	190	B3	4,3
570.029.054	570.29	70	125	540	315	270	175	225	B3+B6	5,1
570.024.054	570.24	70	125	540	315	270	175	225	B3+B6	5,1
580.031.064	575.31 574.12	80	130	640	360	275	175	190	B3	4,2
580.032.064	575.32	80	130	640	360	275	175	190	B3	4,2
580.035.068	580.35	80	150	680	400	310	175	190	B3	4,5
585.015.072	585.15	85	170	720	440	353	175	175	B3	5
588.027.064	588.27	88	170	640	395	353	175	190	B3	5,8
600.018.060	595.18	100	180	600	360	309	175	210	B3	5,5
600.032.064	600.32	100	190	640	390	330	175	205	B3	5,4
600.033.064	600.33	100	190	640	390	309	175	205	B3	5,4
600.038.076	600.38 600.44	100	190	760	450	353	175	190	B3	5,2
605.028.072	605.28	105	195	720	440	343	172	230	B0	6,6
605.027.072	605.27	105	195	720	440	343	172	230	B0	6,6
605.016.072		105	195	720	440	376	175	215	B1	6
620.033.076	620.33	120	220	760	460	510	175	225	B3	10
625.026.076	625.26	125	240	760	430	343	172	290	B0	8,1
625.034.085	620.34	125	240	850	500	510	189	223	B0	9,6
630.013.095	630.13	130	245	950	570	510	216	210	B0	11,5
635.044.100	635.44 635.30	135	280	1.000	600	513	175	210	B3	8,2
640.011.090	632.11	140	290	900	560	510	175	205	B1	7,5
650.020.100	640.20	150	300	1.000	580	510	189	223	B0	8,7
650.089.100	643.89	150	300	1.000	580	513	223	223	B3	11,8
650.017.100	643.17	150	300	1.000	580	513	223	223	B0	11,8
670.089.110	680.89	170	340	1.100	650	513	223	223	B3	11,3
670.014.110	680.32	170	340	1.100	650	513	223	223	B0	11,3
700.029.125	--	200	390	1.250	740	513	223	223	B3	10,5
700.088.125	--	200	390	1.250	740	513	223	223	B0	10,5
720.016.140	720.16 700.29	220	490	1.400	850	518	273	240	B0	15,3
720.018.140	720.18 700.27	220	490	1.400	850	518	273	240	B0	15,3
6 Volt										
080.015.045	077.15	80	145	450	260	215	170	190	B6	2,8
135.018.085	120.18	135	280	850	510	240	170	230	B0	4,6
165.013.100	160.13	165	360	1.000	580	330	175	240	B1	6,4
205.011.110	205.11	205	420	1.100	690	395	170	230	B0	7,1

Sinercom s.r.l.

S-Xtra



La sicurezza di essere XTRA

XTRA è la nuova serie di batterie dal design rivoluzionario. E' dotata dell'innovativo sistema di sicurezza M.A.S.S. che impedisce la fuoriuscita dell'elettrolito, anche in caso di capovolgimento accidentale prolungato.

N. TECNICO	POLARITA'	CAPACITA' C20 AH	SCARICA RAPIDA -18 C			DIM. MAX mm			FISSAGGI BASE
			EN 7,5V 10"	DIN 9,0V 30"		LU.	LA.	RA.	
XL1B	+	44	360	220	207	175	175		B3(+B4)
XL1	+	55	420	250	207	175	190		B3
XL2B	+	58	480	280	242	175	175		B3(+B4)
XL2R	+	62	510	300	242	175	190		B3
XL2L	+	62	510	300	242	175	190		B3
XL3B	+	68	600	350	275	175	175		B3(+B4)
XL3	+	80	640	380	275	175	190		B3
XL5B	+	85	720	430	353	175	175		B3
XL5	+	100	760	450	353	175	190		B3

S-HYPER



Quattro modelli, tutte le applicazioni.

Quattro modelli di dimensioni e capacità diverse per coprire qualsiasi esigenza. Ha una vastissima gamma di applicazioni e può essere usata sulle più diffuse autovetture esistenti.

MODEL	DIN TYPE	AH 20H	RC 25A 10.5V (MIN)	R (-18 C)		DIMENSIONS			BX	LT.
				EN 7.5V 10"	DIN 9.0V 30"	L	W	H		
12 Volt										
HY-PER 1	536.46 544.59	45	70	410	250	207	175	175	B3(+B4)	2,8
HY-PER 2	545.19 555.59	62	105	540	320	242	175	175	B3(+B4)	3,2
HY-PER 3	563.18 572.20	72	125	640	380	278	175	175	B3(+B4)	3,6
HY-PER 5	585.15 588.27	90	180	760	450	353	175	175	B3(+B4)	5

Sinercom s.r.l.

• S-SHD



La grande potenza per i grandi motori.

Quando il lavoro si fa duro, Super Heavy Duty non tradisce mai. Realizzata per le macchine che svolgono servizi pesanti e subiscono grandi sollecitazioni.

Lo speciale separatore in lana di vetro e la massima resistenza alle vibrazioni rendono Super Heavy Duty l'accumulatore ideale per grandi camion, trattori, veicoli movimento terra.

MODEL	DIN TYPE	AH 20H	RC 25A 10.5V (MIN)	R (-18 C)		DIMENSIONS		BX	LT
				EN 7.5V 10"	DIN 9.0V 30"	L	W H (MM)		
12 Volt									
SHD 1355	653.39	135	280	950	550	513	175 210	B3	8,5
SHD 160S	650.38	160	330	1000	600	510	189 223	B0	9,0
SHD 180S	680.32	180	380	1100	690	513	223 223	B0	11,0
SHD 230S	725.11	230	520	1400	850	518	273 240	B0	15,0

• S-A Boat



Salpate tranquilli.

Per chi naviga la sicurezza è fondamentale. Sicurezza di poter contare sempre su un' avviamento affidabile. Sicurezza contro qualsiasi inconveniente. A-Boat è una batteria per imbarcazioni e mezzi di diporto. L'assoluta affidabilità di disegno la rende utilizzabile anche alle massime inclinazioni senza incorrere in perdite di liquido.

MODEL	DIN TYPE	AH 20H	RC 25A 10.5V (MIN)	R (-18 C)		DIMENSIONS		BX	LT
				EN 7.5V 10"	DIN 9.0V 30"	L	W H (MM)		
12 Volt									
A-Boat 80	GR24M	80	130	600	350	290	175 230	B3+B6	4,9
A-Boat 100	GB28M	100	190	640	390	330	175 210	B3	5,4

Sinercom s.r.l.

• S-Tradizionale



Se la tradizione diventa un vizio per amatori...

Ecco una gamma di batterie con contenitori in ebanite con caratteristiche moderne. Ottime per le applicazioni tradizionali o per l'auto d'epoca.

MODEL	DIN TYPE	AH 20H	RC 25A 10.5V (MIN)	R (-18 C)			DIMENSIONS			BX	LT.
				EN 7.5V 10"	DIN 9.0V 30"		L	W	H (MM)		
12 VOLT											
MD 110	610.88	110	200	510	330	395	225	260	B0	9	
MD 118	618.31	118	230	680	450	355	253	218	B0	7,5	
MD 154	655.89	154	300	800	560	395	285	255	B0	12	
240 CP	720.90	240	--	1000	700	400	450	280	B0	15	
320 CL	800.87	320	--	1300	950	560	400	280	B0	22	
240 ML	--	240	--	1000	700	640	270	330	B0	15	
320 ML	--	320	--	1300	950	640	355	330	B0	22	