

ACCESSORI / OPTIONS - €-

RIF	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		11 A	22 A	33 A	11 W	17 W	22 W	33 W
4.1	Commutazione separate (senza cavi)	Separate ATS (without cables)		739	849	1235	739	773	849	1235
4.2	Quadro automatico completo di commutazione, fornito separatamente in aggiunta al quadro manuale (cavo ausiliari da 6m)	Automatic mains failure panel with ATS + manual start panel. (The AMF panel is mounted 6 mt. off the gen set frame - 6 mt auxiliary cable)	BE42	2254	2453	2811	2254	2349	2453	2811
			AMF25	3453	3641	4019	3453	3547	3641	4019
4.3	Quadro automatico completo di commutazione, fornito separatamente in sostituzione al quadro manuale (cavo ausiliari da 6m)	Automatic mains failure panel with ATS without manual start panel. It replaces the manual panel (6 mt auxiliary cable)	BE42	1830	2028	2396	1830	1887	2028	2396
			AMF25	3028	3217	3585	3028	3122	3217	3585
4.4	Quadro automatico completo di commutazione, a bordo macchina (extra su modello manuale)	Automatic mains failure panel with ATS on board (extra on manual model)	BE42	2019 A	2405 A	2773 A	2019 A S	2264 A S	2405 A S	2773 A
			AFM25	3406 A	3594 A	3962 A	3406 A S	3500 A S	3594 A S	3962 A
4.5	Scaldiglia olio	Oil heater		745	745	745	745	745	745	745
4.6	Scaldiglia acqua	Water heater		N.D.	N.D.	N.D	764	764	764	764
4.7	Pompa estrazione olio	Oil pump		301	301	301	301	301	301	301
4.8	Indicatore livello gasolio	Fuel level indicator		377	377	377	377	377	377	377
4.9	Manometro olio	Lube oil pressure		283	283	283	283	283	283	283
4.10	Termometro acqua	Water thermometer		235	235	235	235	235	235	235
4.11	Cavo e software per RS232 su AMF25	RS232 interface on AMF25 panel - cable + software		292	292	292	292	292	292	292
4.12	RS485 su AMF25 con cavo - software - convertitore	RS485 interface on AMF25 panel - cable + software + converter	solo lato centralina	509	509	509	509	509	509	509
4.13	Radiocomando 100-150m	Radio remote start 100-150 m	Q.M. (BE24)	849	849	849	849	849	849	849
			Q.A. (BE42)	1622	1622	1622	1622	1622	1622	1622
			Q.A.(AMF25)	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132
4.14	Avviamento a distanza con pulsanti completo di cavo (la centralina a bordo macchina)	Remote start with cable and buttons. The Gen set control unit is on board.	6m	490	490	490	490	490	490	490
			20m	660	660	660	660	660	660	660
4.14B	Avviamento a distanza con centralina BE24 completa di lettura valori (no BE24 a bordo).	Remote start with cable and BE24 control unit (without control unit on board).	6m	707	707	707	707	707	707	707
			20m	896	896	896	896	896	896	896
4.15	Carrello da cantiere	Slow speed trailer		905	905	905	905	905	905	905
4.16	Carrello omologato stradale	Road tow trailer		6793	6793	6793	6793	6793	6793	6793
4.17	Gancio di sollevamento (standard sui silenziati)	Lifting point (this is standard on soundproof models)		301	301	301	301	301	301	301
4.18	Marmitta residenziale (solo per gruppi aperti)	Residential silencer (suitable only for open gen sets)		603	603	603	603	603	603	603
4.19	Sovrapprezzo per insonorizzazione 65Dba (+/- 3) per gruppi silenziati	Extra for 65Dba (+/- 3) canopy for sound proof gen sez		S.R.	S.R.	S.R.	1603 S	1603 S	1603 S	N.D.
4.20	Bacino raccolta liquidi motore	Bounded tank for the liquids of the engine	A	245	245	245	245	245	245	245
			S	132	132	132	132	132	132	132
4.21	Bacino raccolta liquidi motore e serbatoio carburante	Bounded tank for the liquids + fuel of the engine		962	962	962	962	962	962	962
4.22	Differenziale (std su avv. Manuale)	Earth fault device - standard with manual panels		198	198	198	198	198	198	198

NOTE:

-Si consiglia l'uso della BE21 per modelli da 10 a 150 kVA
 - all'accessorio "bacino per raccolta liquidi motore" o "bacino di raccolta liquidi motore e carburante" o "serbatoi maggiorati" dovrà essere sempre abbinato l'accessorio "pompa estrazione olio" (accessorio B);
 - Le dimensioni d'ingombro dei gruppi a 65dB(A) potrebbero non essere standard (richiedere apposite misure d'ingombro);

NOTE:

- We suggest the panel mod.BE21 for gen sets from 10 to 150 kVA
 - The oil pump must be ordered together with bounded tanks and oversized tanks
 -The dimensions of 65 dB(A) gen sets could not be standard. They are available on request.

