

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- POTENZA FINO A 2200KVA
- PARALLELABILI
- QUADRO DI COMMUTAZIONE AUTOMATICO
- MOTORI E ALTERNATORI DELLE MIGLIORI MARCHE INTERNAZIONALI
- REGOLATORE GIRI MOTORE ELETTRONICO
- ABBATTIMENTO ACUSTICO FINO A 65dba
- MODULO ETHERNET
- ESEGUIBILI CUSTOM SU SPECIFICHE CLIENTE
- TRA LE PIÙ ALTE EFFICIENZE DEL MERCATO
- ISO 9001:2015

Gruppi Elettrogeni



Sinercom

**Monofase e Trifase; Aperti o Insonorizzati;
Raffreddati ad aria o ad acqua; Motori Diesel
o Benzina - Avviamento Manuale, elettrico o automatico.**



CARATTERISTICHE DEI GRUPPI ELETTROGENI SINERCOM

La Sinercom s.r.l. è un'azienda italiana giovane e dinamica, che spicca per efficienza e competenza nel mercato dell'energia. Qualità e innovazione del prodotto, performances impeccabili e la costante ricerca industriale sono solo alcuni dei punti di forza che hanno permesso la Sinercom di affermarsi a livello nazionale ed internazionale. Il nostro obiettivo è la totale soddisfazione del cliente, pertanto lo staff tecnico e commerciale si impegna quotidianamente per raggiungere questo scopo dando la massima importanza sia all'aspetto professionale del lavoro, sia all'instaurazione di solidi rapporti con i propri clienti. La Sinercom s.r.l. propone una vasta gamma di gruppi elettrogeni, con potenza fino a 2200 kva, disponibili con diverse marche di motori e configurazioni, assicurando sempre l'applicazione più idonea per ogni settore d'intervento, dall'agricoltura all'edilizia, dall'industria all'ambito pubblico, dalle telecomunicazioni al militare. Grazie all'alta professionalità di tutto lo staff tecnico-commerciale, Sinercom assicura alla propria clientela la massima competitività per gruppi elettrogeni standard o personalizzati. I gruppi sono assemblati con motori, alternatori e componenti di primaria marca poichè solo puntando sulla qualità assoluta si possono raggiungere risultati importanti e duraturi nel tempo. A garanzia dell'elevato livello qualitativo raggiunto, i nostri prodotti sono conformi agli standard: ISO 9001:2015

Gruppi Elettrogeni

Monofase o Trifase Da
1Kva a 2200Kva

DATI GENERALI GRUPPI ELETTROGENI	
POTENZE	Da 1Kva a 2200Kva
MOTORI	Subaru, Lombardini, Kohler, Yanmar, Perkins, VM Motori, Volvo, John Deere, Deutz, Cummins, Mitsubishi;
ALTERNATORI	Mecc Alte, Marelli;
INSONORIZZAZIONE	70dba opzione: Supersilenziato 65dba. Materiale fonoassorbente ignifugo e autoestinguente;
QUADRO DI SCAMBIO	Commutazione automatica o manuale collocabile a bordo macchina o esternamente;
TIPI DI QUADRO	Gamma di quadri elettrici: M010, M060, A070, M070, M085, A060, M087, A087;
CENTRALINE	Bernini BE24 (manuale), Bernini BE42 (automatica), Comap AMF 25NT (con microprocessore)
SERBATOIO	Incorporato con capacità massima di 2700LT o esterno;
ECO Friendly	Soluzioni ecologiche: possibilità di alimentazione a GAS o a METANO
STRUTTURA	Monoblocco, non imbullonata. Lamiera con spessore 20/10 e verniciatura a polvere o bicomponente
PESI E DIMENSIONI	Da un minimo di 36kg ad un max di 7700kg con dimensioni personalizzabili;
OPZIONI ABITACOLO	Porta supplementare con antipanico, 2 o 3 punti luce + 1 presa, uscita cavi dal basso, stufetta termostata;
ACCESSORI OPZIONALI GRUPPI DI CONTINUITÀ	
Quadro automatico con commutazione a bordo macchina (extra sul modello base)	
Quadri di parallelo	
Scaldiglia olio / acqua	
Pompa estrazione olio	
Sistema rabbocco automatico	
Stacca batteria	
Presa 16/32/63/125A a 400V nell'abitacolo	
RS485 o RS232 con software di gestione parametri	
IL-NT GPRS modem GSM e internet GPRS	
IB-LITE modulo ethernet incluso web server	
Radiocomando 100-150m per controllo a distanza	
Carrello stradale (timone fisso o snodato)	
Gancio di sollevamento (standard sui supersilenziati)	
Marmitta residenziale (solo per gruppi aperti)	
Regolatore di giri elettronico	
Alternatore LINZ con AVR	

SINERCOM SRL - www.sinercom.it

Via G. Cappalonga, 9/A- 00043 Ciampino - Roma - Tel. +39 06 79800323 - Fax +39 06 79814644

FILIALE:

Via Cascina Secchi, 285/287 - 24040 ISSO (BG) Italy - Tel. +39 0363 938231 - Fax +39 0363 998235